

Sistema Modular em Policarbonato 600 mm Multi Painel / Skylight Click®

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Descrição do Produto

A nova telha de policarbonato **Multi Painel / Skylight Click®** é um sistema desenvolvido a partir da já conhecida chapa de policarbonato alveolar, onde já tem moldado um sistema de engate (click) macho e fêmea, com acessórios de engate rápido para intertravamento dos Painéis, especialmente desenhados para agilizar e tornar a montagem mais rápida, reduzindo sensivelmente os custos de instalação.

O sistema é estanque. Elimina os furos passantes e parafusos, assegurando total estanqueidade às coberturas e fachadas, sem necessidade de selantes, adesivos ou outros materiais de vedação.

Além disso, o sistema permite a contração e dilatação térmica de seus componentes sem afetar as suas características e propriedades estruturais.

Cores:

Translúcidas: Cristal, branco leitoso, bronze, fumê, verde, azul, prata e pérola.



O sistema de engate (click), permite que os painéis sejam instalados facilmente e com segurança. Pois, ao contrário das chapas convencionais, tem estanqueidade assegurada. Os acessórios permitem uma instalação fácil e econômica.

Áreas de aplicação:

- Projetos industriais, comerciais e residenciais;
- Shopping Centers;
- Terminais rodoviários e ferroviários (Metrô);
- Aeroportos;
- Escolas, Universidades, Igrejas;
- Clubes, Academias, Estádios;
- Hotéis, Resorts e Complexos Hoteleiros;
- Galpões Industriais;

Onde se deseja o aproveitamento da luz natural com menor índice de transmissão térmica para o ambiente interior (Reflective e Full-Reflective).

Dados Técnicos da Multi Painel / Skylight Click®	Unidade
Largura útil	600 mm
Comprimento standard *	6000 mm
Espessura	6,00 mm
Peso	1,70 aprox. kg/m ²
U-value	2,50 W/m ² K
Absorção dos raios UV	0

Acessórios *	
Perfil Skylight Macho e Fêmea	
Perfil Conector em Alumínio	
Perfil Conector em Policarbonato	
Perfil Estrutural	
Garra Inox	
Perfil U 6 mm	
Perfil U arremate em alumínio 6 mm	
Perfil U em formato F 6 mm	

* Demais Acessórios Sob Consulta

Espaçamento Máximo entre Terças	
Curvo	Áreas normais planas
3,00 m	2,00 m

* Outros comprimentos sob consulta

Sujeito a alterações. Garantia de 5 anos de acordo com nosso termo de garantia.
Essas informações são referentes ao nosso conhecimento e não tem obrigação de serem completas.
Sujeito a alterações técnicas. Favor confirmar se esses produtos são adequados às suas necessidades.