

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Descrição do Produto

A nova telha de policarbonato **Click**[®] é um sistema desenvolvido a partir da já conhecida chapa de policarbonato alveolar, onde já tem moldado um sistema de engate (click) macho e fêmea, não precisando de perfis de união entre painéis. Fabricada em policarbonato, a Telha **Click**[®] oferece excelentes propriedades de resistência às intempéries em baixas e altas temperaturas. A Telha **Click**[®] possui proteção UV em ambas as faces e está disponível em cores opacas e translúcidas.

Cores:

Translúcidas: Cristal, branco leitoso, verde, azul, prata e pérola.

Opacas: Cinza, verde, azul e terracota.

Graças ao sistema de engate (click), os painéis podem ser instalados facilmente e com segurança. Gerando uma evolução no serviço de instalação, pois, ao contrário das chapas convencionais, tem estanqueidade assegurada. Os acessórios permitem uma instalação fácil e econômica.

Áreas de aplicação:

Graças a sua leveza, simplicidade do sistema e tamanho reduzido, estes painéis são indicados para pequenas coberturas de qualquer tipo e podem ser instalados por qualquer pessoa.

- Garagens
- Terraços
- Estufas
- Pequenos telhados
- Varandas

Dados Técnicos da Skylight Click [®]	Unidade
Largura útil	250 mm
Comprimento standard *	6000 mm
Espessura	6,00 mm
Peso	1,60 aprox. kg/m ²
U-value	4,00 W/m ² K
Módulo E	2200 N/mm ²
Coefficiente de dilatação	0,065 mm/m °C
Temperatura máxima curta:	130 °C
Temp. máxima constante:	115 °C
Transmissão luminosa: Cristal	83 aprox. %
Leitosa	70 aprox. %
Raio mínimo de curvatura	3200 mm
Transmissão UV	0 %
Comportamento ao fogo	B 1 DIN 4102

Acessórios

Garra de alumínio



Perfil U arremate em alumínio 6 mm



Tampa de Policarbonato



Espaçamento Máximo entre Terças

Caimento	Áreas normais planas
Mínimo de 5%	1,00 m
Aplicações em arco: Espaçamento entre terças até 1,25 m	

* Outros comprimentos sob consulta